

Tauchhülse



Beschreibung - Einbausatz trockene Fühler

- Für Temperaturfühler zum trockenen Einbau
- Mit Plombierbohrung
- Temperaturbereich: -10 ... 150° C
- Wasserdruck: 10 bar bei 90° C

Hinweis: Für Wärme-/Kältezähler mit Nenndurchflüssen $\leq q_n 6 \text{ m}^3/\text{h}$ ist der Einbau der Temperaturfühler bei Neuinstallation/ Wechsel des Messgerätes nur direkt eintauchend vorzusehen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Duldungsregelung für Tauchhülsen in Bestandsanlagen. Sprechen Sie uns bei Bedarf gerne darauf an.

Technische Daten	TH 85	TH 120
Für Wärmezähler	$Q_n 10 \dots 25$	ab $Q_n 40$
Einbaulänge (EL)	85 mm	120 mm
Innendurchmesser	6,0 mm	6,0 mm
Material	Edelstahl	Edelstahl
Verschraubung (AG)	½ Zoll (DN 15)	½ Zoll (DN 15)
Gewicht	120 g	125 g
Bestellinformation	Art. Nr.	
TH	252015	252014

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.

